

Silsaving

Frese micro

816S

Besuchen Sie das  
online Datenblatt

# 816S D.1 G6

Halbkugelförmiger Schaftfräser 2 Schneiden normale Serie

6527 L  
6528 $\lambda 30^\circ$ 

## Details

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Schneidkantendurchmesser<br>D h10       | 1,00 |
| Schaftdurchmesser<br>d h6               | 6,00 |
| Gesamtlänge<br>L                        | 53   |
| Schneidkantenlänge<br>l                 | 3,00 |
| Eckradius/Radius<br>Cr/r                | 0,50 |
| Anzahl Schneidkanten<br>Z               | 2    |
| Norm - Referenzschaft<br>Schaftreferenz | HA   |

## Werkstoffe

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Stahl < 800 n/mm <sup>2</sup>         | <div><div></div></div> |
| Stahl < 1000 n/mm <sup>2</sup>        | <div><div></div></div> |
| Stahl < 1300 n/mm <sup>2</sup>        | <div><div></div></div> |
| ferritischer/martensitischer<br>Stahl | <div><div></div></div> |
| Austenitstahl                         | <div><div></div></div> |

## Beschichtungen

Balinit® Alcrona (HMG)

alternative

Beschichtungen

## Serie normal



Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 5 Durchmessern.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.