



F05220H00050005

Zweischneidige Kugelfräser für Rippenbearbeitung mit konischem Hinterschliff und verstärktem Schaft



Details

Schneidkantendurchmesser	
D +0/-0,02	0,50
Eckradius/Radius	
Cr/r	0,25
Schneidkantenlänge	
l	0,35
Senklänge	
l1	10,0
Senkungsdurchmesser	
d1	0,45
Halswinkel	
α	0,9
Eingriffswinkel	
β	15,0
Gesamtlänge	
L	50
Schaftdurchmesser	
d h6	6,00
ε 0,5°	
ε 0,5°	4,05
ε 1,0°	
ε 1,0°	10,17
ε 2,0°	
ε 2,0°	10,91
ε 3,0°	
ε 3,0°	11,78
Anzahl Schneidkanten	
Z	2

Werkstoffe

Gehärteter Stahl 42÷ 52 HRC
Gehärteter Stahl 52 bis 62 HRC

Beschichtungen

Balinit® Tisaflex (HMH)
alternative
Beschichtungen

Norm - Referenzschaft
Rif. gambo HA

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 9 Durchmessern.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.