

HM
LIM
410
Lime rotative



Besuchen Sie das online Datenblatt

HM0410612D

Zylindrische Frässtifte mit Kugelstirn



WRC
DIN 8033

Details	Werkstoffe	Beschichtungen
Cut	Stahl < 800 n/mm ²	<u>Nicht beschichtet (HM0)</u>
C D		
Schneidkantendurchmesser	Stahl < 1000 n/mm ²	alternative
D +/-0,1 12,00		
Schaftdurchmesser	Stahl < 1300 n/mm ²	<u>Balinit® Alcrona (HMG)</u>
d h7 6,00		
Gesamtlänge	ferritischer/martensitischer Stahl	
L 70		
Schneidkantenlänge	Austenitstahl	
l 25,00		
Eckradius/Radius	PH Duplex	
Cr/r 6,00		
Norm - Referenzschaft	Grauguss	
Schaftreferenz HA		
enz	Aluminium	
	Kupfer	
	Thermoplastischer Harz	
	Schwer zu bearbeitende Superlegierungen	
	Besonders schwer zu bearbeitende Superlegierungen	



Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 5 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.