Besuchen Sie das online Datenblatt

| HM | LIM | 450 | Lime rotative |
|---|---|---|---|

# HM04506120

Konische Frässtifte

SKM | DIN 8033 | α

## Details

| | |
|---|---|
| Schneidkantendurchmesser D +/-0,1 | 12,00 |
| Schaftdurchmesser d h7 | 6,00 |
| Gesamtlänge L | 70 |
| Schneidkantenlänge l | 25,00 |
| Neigungswinkel der Schneidkante α2 | 13,5 |
| Norm - Referenzschaft Schaftreferenz | HA |

## Werkstoffe

- Stahl < 800 n/mm²
- Stahl < 1000 n/mm²
- Stahl < 1300 n/mm²
- ferritischer/martensitischer Stahl
- Austenitstahl
- PH Duplex
- Grauguss
- Aluminium
- Kupfer
- Thermoplastischer Harz
- Schwer zu bearbeitende Superlegierungen
- Besonders schwer zu bearbeitende Superlegierungen

## Beschichtungen

Nicht beschichtet (HM0)

## alternative Beschichtungen

Balinit® Alcrona (HMG)

Titan

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 5 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.