




Besuchen Sie das  
online Datenblatt

# HMC4038A168

3xD Bohrreibahle mit IK



## Details

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Schneidkantendurchmesser |       |
| d1 m7                    | 16,80 |
| Schaftdurchmesser        |       |
| d2 h6                    | 18,00 |
| Schneidkantenlänge       |       |
| lu                       | 49,00 |
| Nutlänge                 |       |
| l2                       | 71,0  |
| Länge des Schaftes       |       |
| l4                       | 48,0  |
| Gesamtlänge              |       |
| l1                       | 121   |

## Werkstoffe

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Stahl < 800 n/mm <sup>2</sup>      | <div></div> |
| Stahl < 1000 n/mm <sup>2</sup>     | <div></div> |
| Stahl < 1300 n/mm <sup>2</sup>     | <div></div> |
| ferritischer/martensitischer Stahl | <div></div> |
| Austenitstahl                      | <div></div> |
| PH Duplex                          | <div></div> |
| Grauguss                           | <div></div> |

## Beschichtungen

Balinit® Latuma (HMC)

alternative

Beschichtungen

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 113 Durchmessern.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.