

HM

LIM

430

Lime rotative

Besuchen Sie das
online Datenblatt

HMG430606D

Frässtifte mit Kugelstirn



RBF

DIN
8033

Details

Cut	D
C	
Schneidkantendurchmesser	D
D +/-0,1	6,00
Schaftdurchmesser	d
d h7	6,00
Gesamtlänge	L
L	50
Schneidkantenlänge	l
l	18,00
Eckradius/Radius	Cr/r
Cr/r	1,50
Norm - Referenzschaft	HA
Schaftreferenz	enz

Werkstoffe

Stahl < 800 n/mm ²	
Stahl < 1000 n/mm ²	
Stahl < 1300 n/mm ²	
ferritischer/martensitischer Stahl	
Austenitstahl	
PH Duplex	
Grauguss	
Aluminium	
Kupfer	
Thermoplastischer Harz	
Schwer zu bearbeitende Superlegierungen	
Besonders schwer zu bearbeitende Superlegierungen	

Beschichtungen

Balinit® Alcrona (HMG)
alternative
Beschichtungen
Nicht beschichtet (HM0)



Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 5 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.