




Besuchen Sie das  
online Datenblatt

# HMG4756060



Konische Frässtifte 60°



## Details

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| Schneidkantendurchmesser<br>D +/-0,1     | 6,00 |
| Schaftdurchmesser<br>d h7                | 6,00 |
| Gesamtlänge<br>L                         | 50   |
| Schneidkantenlänge<br>l                  | 3,00 |
| Stirnseitiger Einstellwinkel<br>$\alpha$ | 60   |
| Norm - Referenzschaft<br>Schaftreferenz  | HA   |

## Werkstoffe

|                                                      |                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Stahl < 800 n/mm <sup>2</sup>                        |  |
| Stahl < 1000 n/mm <sup>2</sup>                       |  |
| Stahl < 1300 n/mm <sup>2</sup>                       |  |
| ferritischer/martensitischer<br>Stahl                |  |
| Austenitstahl                                        |  |
| PH Duplex                                            |  |
| Grauguss                                             |  |
| Aluminium                                            |  |
| Kupfer                                               |  |
| Thermoplastischer Harz                               |  |
| Schwer zu bearbeitende<br>Superlegierungen           |  |
| Besonders schwer zu<br>bearbeitende Superlegierungen |  |

## Beschichtungen

Balinit® Alcrona (HMG)

alternative

Beschichtungen

Nicht beschichtet (HM0)

Titan



Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 4 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.