HM | LIM | 480 | Lime rotative

Besuchen Sie das online Datenblatt

# HMG4808160

## Kugel-Frässtifte

KUD | DIN 8033

### Details

| | |
|---|---|
| Schneidkantendurchmesser D +/-0,1 | 16,00 |
| Schaftdurchmesser d h7 | 8,00 |
| Gesamtlänge L | 60 |
| Schneidkantenlänge l | 15,00 |
| Eckradius/Radius Cr/r | 8,00 |
| Norm - Referenzschaft Schaftreferenz | HA |

### Werkstoffe

- Stahl < 800 n/mm²
- Stahl < 1000 n/mm²
- Stahl < 1300 n/mm²
- ferritischer/martensitischer Stahl
- Austenitstahl
- PH Duplex
- Grauguss
- Aluminium
- Kupfer
- Thermoplastischer Harz
- Schwer zu bearbeitende Superlegierungen
- Besonders schwer zu bearbeitende Superlegierungen

### Beschichtungen

Balinit® Alcrona (HMG)

### alternative Beschichtungen

Nicht beschichtet (HM0)

Titan

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 5 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.