


HM
LIM
495
Lime rotative



Besuchen Sie das online Datenblatt

# HMG4956120

Konische Frässtifte mit Stirnanschliff



## Details

Schneidkantendurchmesser D +/-0,1	12,00
Schaftdurchmesser d h7	6,00
Gesamtlänge L	57
Schneidkantenlänge l	13,00
Neigungswinkel der Schneidkante α2	-10,0
Norm - Referenzschaft Schaftreferenz	HA

## Werkstoffe

Stahl < 800 n/mm <sup>2</sup>	<div style="width: 50%; background-color: blue;"></div>
Stahl < 1000 n/mm <sup>2</sup>	<div style="width: 50%; background-color: blue;"></div>
Stahl < 1300 n/mm <sup>2</sup>	<div style="width: 50%; background-color: blue;"></div>
ferritischer/martensitischer Stahl	<div style="width: 50%; background-color: yellow;"></div>
Austenitstahl	<div style="width: 50%; background-color: yellow;"></div>
PH Duplex	<div style="width: 50%; background-color: yellow;"></div>
Grauguss	<div style="width: 50%; background-color: red;"></div>
Aluminium	<div style="width: 50%; background-color: green;"></div>
Kupfer	<div style="width: 50%; background-color: green;"></div>
Thermoplastischer Harz	<div style="width: 50%; background-color: green;"></div>
Schwer zu bearbeitende Superlegierungen	<div style="width: 50%; background-color: brown;"></div>
Besonders schwer zu bearbeitende Superlegierungen	<div style="width: 50%; background-color: brown;"></div>

## Beschichtungen

- Balinit® Alcrona (HMG)
- alternative
- Beschichtungen
- Nicht beschichtet (HM0)



Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 4 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.