

T00021T00220001


silmax.it/de/prodotto/t00021t00220001/





T00021T00220001

HSS-Maschinengewindebohrer für Durchgangsgewinde Gerade genutet, schälanschnitt





| Details | | Werkstoffe | Beschichtungen |
|--------------------------|---------|------------|--------------------|
| Schraubensitzdurchmesser | | | Balinit® TiN (NIT) |
| dv | M2,2 | | |
| Schneidkantendurchmesser | | | alternative |
| D | 2,20 | | atternative |
| Gewindesteigung | | | Beschichtungen |
| P | 0,45 | | |
| Gesamtlänge | | | Vaporized (VA) |
| L | 45 | | |
| Schneidkantenlänge | | | |
| I | 8,00 | | |
| Senklänge | | | |
| l1 | 13,0 | | |
| Schaftdurchmesser | | | |
| d | 2,80 | | |
| Flach | | | |
| a | 2,10 | | |
| Anzahl Schneidkante | | | |
| Z | 2 | | |
| Referenzstandard | | | |
| | DIN 371 | | |
| Vorloch | | | |
| Dpr | 1,75 | | |

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 26 Durchmessern und 2 Beschichtungen.



T00021T00220001

silmax.it/de/prodotto/t00021t00220001/

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.