

Silsaving

Frese alte prestazioni



892SL



Besuchen Sie das
online Datenblatt

892SL

4 Schneider Lange Ausführung mit unregelmäßiger Teilung



Werkstoffe

Stahl < 800 n/mm²



Stahl < 1000 n/mm²



Stahl < 1300 n/mm²



Beschichtungen

Balinit® Alcrona (HMG)

Serie long



16 Articoli | 2 Seiten | Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 8 Durchmessern.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.

D h10	d h6	L	I	I1	a	45° +0,05/+0	Z	Schaftreferenz	Beschichtungen (Balinit®)	Code
5,00	6,00	74	20,00	25,0	0,10	0,10	4	HA	Alcrona (HMG)	892SL D. 5
5,00	6,00	74	20,00	25,0	0,10	0,10	4	HB	Alcrona (HMG)	892SLW D. 5
6,00	6,00	74	24,00	30,0	0,15	0,10	4	HA	Alcrona (HMG)	892SL D. 6
6,00	6,00	74	24,00	30,0	0,15	0,10	4	HB	Alcrona (HMG)	892SLW D. 6
8,00	8,00	80	32,00	40,0	0,15	0,15	4	HA	Alcrona (HMG)	892SL D. 8
8,00	8,00	80	32,00	40,0	0,15	0,15	4	HB	Alcrona (HMG)	892SLW D. 8
10,00	10,00	87	40,00	46,0	0,15	0,15	4	HA	Alcrona (HMG)	892SL D.10
10,00	10,00	87	40,00	46,0	0,15	0,15	4	HB	Alcrona (HMG)	892SLW D.10
12,00	12,00	105	48,00	58,0	0,20	0,15	4	HA	Alcrona (HMG)	892SL D.12
12,00	12,00	105	48,00	58,0	0,20	0,15	4	HB	Alcrona (HMG)	892SLW D.12
14,00	14,00	105	48,00	58,0	0,20	0,15	4	HA	Alcrona (HMG)	892SL D.14
14,00	14,00	105	48,00	58,0	0,20	0,15	4	HB	Alcrona (HMG)	892SLW D.14
16,00	16,00	120	64,00	68,0	0,20	0,20	4	HA	Alcrona (HMG)	892SL D.16
16,00	16,00	125	64,00	68,0	0,20	0,20	4	HB	Alcrona (HMG)	892SLW D.16
20,00	20,00	125	70,00	80,0	0,20	0,20	4	HA	Alcrona (HMG)	892SL D.20
20,00	20,00	160	70,00	80,0	0,20	0,20	4	HB	Alcrona (HMG)	892SLW D.20