





Besuchen Sie das
online Datenblatt

893S

Universalschneider mit 4 Schneiden mit unregelmäßiger Teilung
geeignet zum Rampenfräsen



6527 L

 $\lambda 35^\circ$  45°

Werkstoffe

Stahl < 800 n/mm²Stahl < 1000 n/mm²Stahl < 1300 n/mm²

Grauguss



Beschichtungen

Balinit® Alcrona (HMG)

16 Articoli | 2 Seiten | Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 8 Durchmessern.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.

D h10	d h6	L	l	l1	a	45° +0,05/+0	Z	Schaftreferenz	Beschichtungen (Balinit®)	Code
4,00	6,00	57	11,00	15,0	0,15	0,20	4	HA	Alcrona (HMG)	893S D. 4
4,00	6,00	57	11,00	15,0	0,15	0,20	4	HB	Alcrona (HMG)	893SW D. 4
5,00	6,00	57	13,00	18,0	0,15	0,20	4	HA	Alcrona (HMG)	893S D. 5
5,00	6,00	57	13,00	18,0	0,15	0,20	4	HB	Alcrona (HMG)	893SW D. 5
6,00	6,00	57	13,00	20,0	0,15	0,25	4	HA	Alcrona (HMG)	893S D. 6
6,00	6,00	57	13,00	20,0	0,15	0,25	4	HB	Alcrona (HMG)	893SW D. 6
8,00	8,00	63	19,00	25,0	0,15	0,30	4	HA	Alcrona (HMG)	893S D. 8
8,00	8,00	63	19,00	25,0	0,15	0,30	4	HB	Alcrona (HMG)	893SW D. 8
10,00	10,00	72	22,00	30,0	0,15	0,35	4	HA	Alcrona (HMG)	893S D.10
10,00	10,00	72	22,00	30,0	0,15	0,35	4	HB	Alcrona (HMG)	893SW D.10
12,00	12,00	83	26,00	36,0	0,20	0,40	4	HA	Alcrona (HMG)	893S D.12
12,00	12,00	83	26,00	36,0	0,20	0,40	4	HB	Alcrona (HMG)	893SW D.12
16,00	16,00	92	32,00	42,0	0,20	0,45	4	HA	Alcrona (HMG)	893S D.16
16,00	16,00	92	32,00	42,0	0,20	0,45	4	HB	Alcrona (HMG)	893SW D.16
20,00	20,00	104	38,00	52,0	0,20	0,50	4	HA	Alcrona (HMG)	893S D.20
20,00	20,00	104	38,00	52,0	0,20	0,50	4	HB	Alcrona (HMG)	893SW D.20