

Silsaving

Frese alte prestazioni

897S



Besuchen Sie das
online Datenblatt

897S

SchruppFräser mit 4 Schneiden und unregelmäßiger Teilung
normale Serie



6527 L

$\lambda 30^\circ$



45°

Werkstoffe

Stahl < 800 n/mm²



Stahl < 1000 n/mm²



Stahl < 1300 n/mm²



Grauguss



Beschichtungen

Balinit® Alcrona (HMG)

Serie normal



14 Articoli | 2 Seiten | Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 7 Durchmessern.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.

D h11	d h6	L	l	45° ±0,3	Z	Schaftreferenz	Beschichtungen (Balinit®)	Code
4,00	6,00	57	13,00	0,40	4	HA	Alcrona (HMG)	897S D. 4
4,00	6,00	57	13,00	0,40	4	HB	Alcrona (HMG)	897SW D. 4
5,00	6,00	57	13,00	0,50	4	HA	Alcrona (HMG)	897S D. 5
5,00	6,00	57	13,00	0,50	4	HB	Alcrona (HMG)	897SW D. 5
6,00	6,00	57	13,00	0,50	4	HA	Alcrona (HMG)	897S D. 6
6,00	6,00	57	13,00	0,50	4	HB	Alcrona (HMG)	897SW D. 6
8,00	8,00	63	19,00	0,50	4	HA	Alcrona (HMG)	897S D. 8
8,00	8,00	63	19,00	0,50	4	HB	Alcrona (HMG)	897SW D. 8
10,00	10,00	72	22,00	0,50	4	HA	Alcrona (HMG)	897S D.10
10,00	10,00	72	22,00	0,50	4	HB	Alcrona (HMG)	897SW D.10
12,00	12,00	83	26,00	0,60	4	HA	Alcrona (HMG)	897S D.12
12,00	12,00	83	26,00	0,60	4	HB	Alcrona (HMG)	897SW D.12
16,00	16,00	92	32,00	0,60	4	HA	Alcrona (HMG)	897S D.16
16,00	16,00	92	32,00	0,60	4	HB	Alcrona (HMG)	897SW D.16