

Silsaving

Frese micro

838S



Besuchen Sie das
online Datenblatt

838S

Fräser 3 Schneiden normale Serie mit verstärktem Schaft



6527 L

λ 30°



90°

Werkstoffe

Stahl < 800 n/mm²



Stahl < 1000 n/mm²



Grauguss



Beschichtungen

Balinit® Alcrona (HMG)

Serie normal



13 Articoli | 2 Seiten | Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 8 Durchmessern.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.

D h10	d h6	L	I	Z	Schaftreferenz	Beschichtungen (Balinit®)	Code
1,00	6,00	53	3,00	3	HA	Alcrona (HMG)	838S D.1
1,50	6,00	53	6,00	3	HA	Alcrona (HMG)	838SL D.1,5
1,50	6,00	53	4,50	3	HA	Alcrona (HMG)	838S D.1,5
2,00	6,00	53	8,00	3	HA	Alcrona (HMG)	838SL D.2
2,00	6,00	53	6,00	3	HA	Alcrona (HMG)	838S D.2
2,50	6,00	53	10,00	3	HA	Alcrona (HMG)	838SL D.2,5
2,50	6,00	53	7,00	3	HA	Alcrona (HMG)	838S D.2,5
3,00	6,00	53	12,00	3	HA	Alcrona (HMG)	838SL D.3
3,00	6,00	53	7,00	3	HA	Alcrona (HMG)	838S D.3
3,50	6,00	53	7,00	3	HA	Alcrona (HMG)	838S D.3,5
4,00	6,00	53	12,00	3	HA	Alcrona (HMG)	838SL D.4
4,00	6,00	53	8,00	3	HA	Alcrona (HMG)	838S D.4
5,00	6,00	57	10,00	3	HA	Alcrona (HMG)	838S D.5