

HM

HRC


04220

Frese per stampi

Consulter la fiche en
ligne

F04220H00400043

Fraise hémisphérique à deux dents pour nervures queue renforcée

Silmax
NORM $\lambda 30^\circ$ 

Détails

Diamètre partie coupante D +0/-0,02	4,00
Rayon d'angle Cr/r	2,00
Longueur utile l	3,30
Longueur dégagement l1	15,0
Diamètre rabaissement d1	3,90
Longueur déchargement conique l2	25,0
Dégagement entre l'arête et la queue α	1,4
Angle engagé β	12,0
Longueur totale L	78
Diamètre queue d h5	6,00
$\varepsilon 0,5^\circ$	
$\varepsilon 0,5^\circ$	25,03
$\varepsilon 1,0^\circ$	
$\varepsilon 1,0^\circ$	26,06
$\varepsilon 2,0^\circ$	
$\varepsilon 2,0^\circ$	28,42
Nombre de dents Z	2

Matériaux

Acier < 800 n/mm ²	
Acier < 1000 n/mm ²	
Acier < 1300 n/mm ²	
Acier trempé 42 ÷ 52 HRC	
Acier trempé 52 à 62 HRC	

Revêtements

Balinit® Tisaflex (HMH)

Revêtements alternatifs

Séries normal



Normes relatives à la queue
Rif. gambo HA

Cet outil est disponible en 6 diamètres.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.