



HM LIM 401 Lime rotative



Consulter la fiche en ligne

# HMG401612S

Lime cylindrique



## Détails

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Diamètre partie coupante<br>D +/-0,1      | 12,00 |
| Longueur totale<br>L                      | 70    |
| Longueur utile<br>l                       | 25,00 |
| Diamètre queue<br>d h7                    | 6,00  |
| Normes relatives à la queue<br>Réf. queue | HA    |

## Matériaux

|                                        |                                                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Acier < 800 n/mm <sup>2</sup>          |  |
| Acier < 1000 n/mm <sup>2</sup>         |  |
| Acier < 1300 n/mm <sup>2</sup>         |  |
| Acier ferritique/martensitique         |  |
| Acier austénitique                     |  |
| PH Duplex                              |  |
| Fonte grise                            |  |
| Aluminium                              |  |
| Cuivre                                 |  |
| Résine thermoplastique                 |  |
| Superalliages difficiles à usiner      |  |
| Superalliages très difficiles à usiner |  |
| Titane                                 |  |

## Revêtements

Non revêtu (HM0)

## Revêtements alternatifs

Balinit® Alcrona (HMG)

Cet outil est disponible en 5 diamètres et 2 revêtements.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.