





Consulter la fiche en ligne

# HMG430816A


Lime ogive, tête sphérique



## Détails

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Cut                         | A     |
| C                           |       |
| Diamètre partie coupante    |       |
| D +/-0,1                    | 16,00 |
| Diamètre queue              |       |
| d h7                        | 8,00  |
| Longueur totale             |       |
| L                           | 73    |
| Longueur utile              |       |
| l                           | 28,00 |
| Rayon d'angle               |       |
| Cr/r                        | 3,60  |
| Normes relatives à la queue |       |
| Réf. queue                  | HA    |

## Matériaux

|                                        |                                                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Acier < 800 n/mm <sup>2</sup>          |  |
| Acier < 1000 n/mm <sup>2</sup>         |  |
| Acier < 1300 n/mm <sup>2</sup>         |  |
| Acier ferritique/martensitique         |  |
| Acier austénitique                     |  |
| PH Duplex                              |  |
| Fonte grise                            |  |
| Aluminium                              |  |
| Cuivre                                 |  |
| Résine thermoplastique                 |  |
| Superalliages difficiles à usiner      |  |
| Superalliages très difficiles à usiner |  |
| Titane                                 |  |

## Revêtements

Balinit® Alcrona (HMG)

## Revêtements alternatifs

Non revêtu (HM0)

Cet outil est disponible en 5 diamètres et 2 revêtements.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.