

HM

LIM

480

Lime rotative



Consulter la fiche en ligne

# HMG480608D

Lime sphérique



KUD

DIN  
8033



## Détails

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Cut                         | D    |
| C                           |      |
| Diamètre partie coupante    |      |
| D +/-0,1                    | 8,00 |
| Diamètre queue              |      |
| d h7                        | 6,00 |
| Longueur totale             |      |
| L                           | 52   |
| Longueur utile              |      |
| l                           | 7,00 |
| Rayon d'angle               |      |
| Cr/r                        | 4,00 |
| Normes relatives à la queue |      |
| Réf. queue                  | HA   |

## Matériaux

|                                        |  |
|----------------------------------------|--|
| Acier < 800 n/mm²                      |  |
| Acier < 1000 n/mm²                     |  |
| Acier < 1300 n/mm²                     |  |
| Acier ferritique/martensitique         |  |
| Acier austénitique                     |  |
| PH Duplex                              |  |
| Fonte grise                            |  |
| Aluminium                              |  |
| Cuivre                                 |  |
| Résine thermoplastique                 |  |
| Superalliages difficiles à usiner      |  |
| Superalliages très difficiles à usiner |  |
| Titane                                 |  |

## Revêtements

Balinit® Alcrona (HMG)

## Revêtements alternatifs

Non revêtu (HM0)

Cet outil est disponible en 5 diamètres et 2 revêtements.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.