

# T00023V02200001

Tarauds machine HSSE pour trous borgnes. Hélice 15°



## Détails

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Diamètre pour logements  |         |
| dv                       | M22     |
| Diamètre partie coupante |         |
| D                        | 22,00   |
| Pas de filetage          |         |
| P                        | 2,50    |
| Longueur totale          |         |
| L                        | 140     |
| Longueur utile           |         |
| l                        | 32,00   |
| Diamètre queue           |         |
| d                        | 18,00   |
| Avec meplat              |         |
| a                        | 14,50   |
| Nombre de dents          |         |
| Z                        | 4       |
| Normes relatives         |         |
| Norm                     | DIN 376 |
| Pré-trou                 |         |
| Dpr                      | 19,50   |

## Matériaux

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Acier < 800 n/mm²              |  |
| Acier < 1000 n/mm²             |  |
| Acier ferritique/martensitique |  |
| Acier austénitique             |  |
| PH Duplex                      |  |
| Aluminium                      |  |

## Revêtements

Vaporized (VA)

## Revêtements alternatifs

Balinit® TiN (NIT)

Cet outil est disponible en 21 diamètres et 2 revêtements.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.