

Silsaving

Frese micro

838S



Consulter la fiche en ligne

838S

Fraise à 3 dents avec queue renforcée série normale



6527 L

λ 30°



90°

Matériaux

Acier < 800 n/mm²



Acier < 1000 n/mm²



Fonte grise



Revêtements

Balinit® Alcrona (HMG)

Séries normal



13 Articoli | 2 Pages | Cet outil est disponible en 8 diamètres.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.

D h10	d h6	L	I	Z	Réf. queue	Revêtements (Balinit®)	Code
1,00	6,00	53	3,00	3	HA	Alcrona (HMG)	838S D.1
1,50	6,00	53	6,00	3	HA	Alcrona (HMG)	838SL D.1,5
1,50	6,00	53	4,50	3	HA	Alcrona (HMG)	838S D.1,5
2,00	6,00	53	8,00	3	HA	Alcrona (HMG)	838SL D.2
2,00	6,00	53	6,00	3	HA	Alcrona (HMG)	838S D.2
2,50	6,00	53	10,00	3	HA	Alcrona (HMG)	838SL D.2,5
2,50	6,00	53	7,00	3	HA	Alcrona (HMG)	838S D.2,5
3,00	6,00	53	12,00	3	HA	Alcrona (HMG)	838SL D.3
3,00	6,00	53	7,00	3	HA	Alcrona (HMG)	838S D.3
3,50	6,00	53	7,00	3	HA	Alcrona (HMG)	838S D.3,5
4,00	6,00	53	12,00	3	HA	Alcrona (HMG)	838SL D.4
4,00	6,00	53	8,00	3	HA	Alcrona (HMG)	838S D.4
5,00	6,00	57	10,00	3	HA	Alcrona (HMG)	838S D.5