

HMP

PH4

3054A


Punte hm per acciaio 4 pattini fino 12xD



Перейти к онлайн-форме

# HMC3054A109

5xD double margin drill with internal coolant



DIN  
6537L

DIN  
6535 HA  
(Standard)

$\lambda$  30°



140°

## Детали

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Диаметр режущей части<br>d1 k7 | 10,90 |
| Диаметр хвостовика<br>d2 h6    | 12,00 |
| Длина режущей части<br>lu      | 56,00 |
| Длина канавки<br>l2            | 71,0  |
| Shank length<br>l4             | 45,0  |
| Общая длина<br>l1              | 118   |

## Материалы

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Сталь <800 н / мм <sup>2</sup>  | <div><div></div></div> |
| Сталь <1000 н / мм <sup>2</sup> | <div><div></div></div> |
| Сталь <1300 н / мм <sup>2</sup> | <div><div></div></div> |
| Grey cast iron                  | <div><div></div></div> |

## Покрyтия

Balinit® Latuma (HMC)

## Альтернативные

## покрyтия

Этот инструмент доступен в диаметрах74.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.