

HMP

PH4

3124A


Punte hm per acciaio 4 pattini fino 12xD



Перейти к онлайн-форме

# HMC3124A125

12xD double margin drill with internal coolant



Silmax  
NORM

DIN  
6535 HA  
(Standard)

$\lambda$  30°



140°

## Детали

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Диаметр режущей части<br>d1 k7        | 12,50  |
| Диаметр хвостовика<br>d2 h6           | 14,00  |
| Длина режущей части<br>l <sub>u</sub> | 166,00 |
| Длина канавки<br>l2                   | 182,0  |
| Shank length<br>l4                    | 45,0   |
| Общая длина<br>l1                     | 230    |

## Материалы

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Сталь <800 н / мм <sup>2</sup>  | <div></div> |
| Сталь <1000 н / мм <sup>2</sup> | <div></div> |
| Сталь <1300 н / мм <sup>2</sup> | <div></div> |
| Grey cast iron                  | <div></div> |

## Покрyтия

Balinit® Latuma (HMC)

## Альтернативные

## покpытия

Этот инструмент доступен в диаметрах 74.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.