

HMP PHF 4038A Punte HM piatta



Перейти к онлайн-форме

# HMC4038A138


3xD Drilling-Boring with internal coolant



Silmax  
NORM

DIN  
6535 HA  
(Standard)

λ 30°



## Детали

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Диаметр режущей части |       |
| d1 m7                 | 13,80 |
| Диаметр хвостовика    |       |
| d2 h6                 | 14,00 |
| Длина режущей части   |       |
| l4                    | 41,00 |
| Длина канавки         |       |
| l2                    | 58,0  |
| Shank length          |       |
| l4                    | 45,0  |
| Общая длина           |       |
| l1                    | 105   |

## Материалы

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Сталь <800 н / мм <sup>2</sup>  | <div></div> |
| Сталь <1000 н / мм <sup>2</sup> | <div></div> |
| Сталь <1300 н / мм <sup>2</sup> | <div></div> |
| Ферритная / мартенситная сталь  | <div></div> |
| Аустенитная сталь               | <div></div> |
| РН Дуплекс                      | <div></div> |
| Grey cast iron                  | <div></div> |

## Покрытия

Balinit® Latuma (HMC)

Альтернативные  
покрытия

Этот инструмент доступен в диаметрах 113.

 Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.