

Silsaving

Frese alte prestazioni


895S



Перейти к онлайн-форме

895S

4 flute end mill regular version with variable helix and unequal flute spacing



6527 L

λ 38°
 λ 40°



Материалы

Сталь <800 н / мм²



Сталь <1000 н / мм²



Сталь <1300 н / мм²



Grey cast iron



Покрyтия

Balinit® Alcrona (HMG)

Серия normal



46 Articoli | 2 Страницы | Этот инструмент доступен в диаметрах 11.

 Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.

D h10	d h6	L	I	l1	a	Cr/r	45° '+0,05/+0	Z	Ссылка на вал	Покрyтия (Balinit®)	Код
3,00	6,00	57	8,00	—	—	—	0,05	4	HA	Alcrona (HMG)	895S D. 3
3,00	6,00	57	8,00	—	—	—	0,05	4	HB	Alcrona (HMG)	895SW D. 3
4,00	6,00	57	11,00	16,0	0,10	—	0,05	4	HA	Alcrona (HMG)	895S D. 4
4,00	6,00	57	11,00	16,0	0,10	—	0,05	4	HB	Alcrona (HMG)	895SW D. 4
5,00	6,00	57	13,00	18,0	0,10	—	0,05	4	HA	Alcrona (HMG)	895S D. 5
5,00	6,00	57	13,00	18,0	0,10	—	0,05	4	HB	Alcrona (HMG)	895SW D. 5
6,00	6,00	57	13,00	20,0	0,15	—	0,05	4	HA	Alcrona (HMG)	895S D. 6
6,00	6,00	57	13,00	20,0	0,15	—	0,05	4	HB	Alcrona (HMG)	895SW D. 6
8,00	8,00	63	19,00	25,0	0,15	—	0,05	4	HA	Alcrona (HMG)	895S D. 8
8,00	8,00	63	19,00	25,0	0,15	—	0,05	4	HB	Alcrona (HMG)	895SW D. 8
10,00	10,00	72	22,00	30,0	0,15	—	0,05	4	HA	Alcrona (HMG)	895S D.10
10,00	10,00	72	22,00	30,0	0,15	—	0,05	4	HB	Alcrona (HMG)	895SW D.10
12,00	12,00	83	26,00	36,0	0,20	—	0,05	4	HA	Alcrona (HMG)	895S D.12
12,00	12,00	83	26,00	36,0	0,20	—	0,05	4	HB	Alcrona (HMG)	895SW D.12
14,00	14,00	83	26,00	36,0	0,20	—	0,05	4	HA	Alcrona (HMG)	895S D.14
14,00	14,00	83	26,00	36,0	0,20	—	0,05	4	HB	Alcrona (HMG)	895SW D.14
16,00	16,00	92	32,00	42,0	0,20	—	0,05	4	HA	Alcrona (HMG)	895S D.16
16,00	16,00	92	32,00	42,0	0,20	—	0,05	4	HB	Alcrona (HMG)	895SW D.16
18,00	18,00	92	32,00	42,0	0,20	—	0,05	4	HA	Alcrona (HMG)	895S D.18
18,00	18,00	92	32,00	42,0	0,20	—	0,05	—	HB	Alcrona (HMG)	895SW D.18
20,00	20,00	104	38,00	52,0	0,20	—	0,05	4	HA	Alcrona (HMG)	895S D.20
20,00	20,00	104	38,00	52,0	0,20	—	0,05	4	HB	Alcrona (HMG)	895SW D.20
3,00	6,00	57	8,00	—	—	0,30	—	4	HA	Alcrona (HMG)	895S D. 3 CR03
3,00	6,00	57	8,00	—	—	0,30	—	4	HB	Alcrona (HMG)	895SW D. 3 CR03
3,00	6,00	57	8,00	—	—	0,50	—	4	HA	Alcrona (HMG)	895S D. 3 CR05
3,00	6,00	57	8,00	—	—	0,50	—	4	HB	Alcrona (HMG)	895SW D. 3 CR05
4,00	6,00	57	11,00	16,0	0,10	0,30	—	4	HA	Alcrona (HMG)	895S D. 4 CR03
4,00	6,00	57	11,00	16,0	0,10	0,30	—	4	HB	Alcrona (HMG)	895SW D. 4 CR03
4,00	6,00	57	11,00	16,0	0,10	0,50	—	4	HA	Alcrona (HMG)	895S D. 4 CR05
4,00	6,00	57	11,00	16,0	0,10	0,50	—	4	HB	Alcrona (HMG)	895SW D. 4 CR05
5,00	6,00	57	13,00	18,0	0,10	0,30	—	4	HA	Alcrona (HMG)	895S D. 5 CR03
5,00	6,00	57	13,00	18,0	0,10	0,30	—	4	HB	Alcrona (HMG)	895SW D. 5 CR03
5,00	6,00	57	13,00	18,0	0,10	0,50	—	4	HA	Alcrona (HMG)	895S D. 5 CR05
5,00	6,00	57	13,00	18,0	0,10	0,50	—	4	HB	Alcrona (HMG)	895SW D. 5 CR05
6,00	6,00	57	13,00	20,0	0,15	0,50	—	4	HA	Alcrona (HMG)	895S D. 6 CR05
6,00	6,00	57	13,00	20,0	0,15	0,50	—	4	HB	Alcrona (HMG)	895SW D. 6 CR05
6,00	6,00	57	13,00	20,0	0,15	1,00	—	4	HA	Alcrona (HMG)	895S D. 6 CR10
6,00	6,00	57	13,00	20,0	0,15	1,00	—	4	HB	Alcrona (HMG)	895SW D. 6 CR10
8,00	8,00	63	19,00	25,0	0,15	0,50	—	4	HA	Alcrona (HMG)	895S D. 8 CR10
8,00	8,00	63	19,00	25,0	0,15	0,50	—	4	HB	Alcrona (HMG)	895SW D. 8 CR10
10,00	10,00	72	22,00	30,0	0,15	0,50	—	4	HA	Alcrona (HMG)	895S D.10 CR05
10,00	10,00	72	22,00	30,0	0,15	1,00	—	4	HA	Alcrona (HMG)	895S D.10 CR10
10,00	10,00	72	22,00	30,0	0,15	1,00	—	4	HB	Alcrona (HMG)	895SW D.10 CR10
12,00	10,00	72	22,00	30,0	0,15	0,50	—	4	HB	Alcrona (HMG)	895SW D.10 CR05
12,00	12,00	83	26,00	36,0	0,20	1,00	—	4	HA	Alcrona (HMG)	895S D.12 CR10
12,00	12,00	83	26,00	36,0	0,20	1,00	—	4	HB	Alcrona (HMG)	895SW D.12 CR10